



POLISH ABRASIVO

PO RS Art. 150102

Prodotto utilizzabile su tutte le superfici verniciate, anche di nuova generazione. Protegge nel tempo le superfici dagli agenti atmosferici garantendo un profondo grado di lucentezza. Rapida essiccazione.

CARATTERISTICHE:

Prodotto utilizzabile su tutte le superfici verniciate, anche di nuova generazione. Protegge nel tempo le superfici dagli agenti atmosferici garantendo un profondo grado di lucentezza.

MODALITÀ APPLICATIVE:

Agitare energicamente il flacone prima dell'uso. Pulire con cura la superficie da trattare. Non applicare su superfici esposte al sole o calde. Applicabile sia a mano che con utensile.

APPLICAZIONE MANUALE:

Stendere uniformemente il prodotto su zone limitate, utilizzando un panno di microfibra pulito, attendere la completa essiccazione del prodotto e poi strofinare **fino ad eliminazione di eventuali striature.**

APPLICAZIONE A MACCHINA: rotativa tradizionale **o rotorbitale.**

Stendere uniformemente il prodotto sulla zona da trattare prima di azionare la lucidatrice. Aspettare la totale essiccazione. Azionare la lucidatrice e lavorare da 1200-1800 rpm rotativa, rotorbitale 6000/8000 rpm. Alla rimozione totale delle alonature ridurre la pressione esercitata sull'utensile e procedere fino all'ottenimento della brillantezza speculare. Infine asportare eventuali residui e pulire la superficie mediante un panno di microfibra 4TOP pulito.

ACCESSORI UTILIZZABILI:

Panno in microfibra, morbido a maglia lunga.
Tampone nero super soft: prodotto con resina di alta qualità, adatto ad azione brillantante.